

## FS SERİSİ

### ÖZELLİKLER

- Yüksek Adhesyon
- Bütün Fotopolimer Klişelere Uygunluk
- Yüksek Çizilme Dayanımı ve Parlaklık
- İyi Mürekkep Transferi ve Yüksek Renk Dayanıklılığı
- Yüksek Makine Hızı ve Anilox Değerine Uygun

### KULLANIM ALANLARI

- OPP
- Polietilen
- Alçak Yoğunluk : 38dyn/cm
- Yüksek Yoğunluk : 40dyn/cm

### TEKNIK ÖZELLİKLER

- Üretim Viskozitesi : 30" - 40" (Dın cup 4/25 °C)
- Baskı Viskozitesi :
- Flekso : 22" - 25" (Dın cup 4/25 °C)

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Adhesyon : 5
  - Esneklik : 4
  - Çizilme Dayanımı : 4-5
- (Not: (1) Zayıf - (5) Mükemmel)

### NCELT C

- Flekso Sistem

PA : %80  
Etil Asetat : %20

Tramli Baskılarda Geciktirici Olarak Metoxy ve Etoxy Propanol Kullanılabilir.

### RAF ÖMRÜ

- FS Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıldır.
- FS Serisi Yıldızların Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 6 Ayardır.

**Not:** Verilen Bilgiler Kendi Laboratuvarlarımızda Yapılan Testler Sonucunda Tespit Edilmiştir. Bu Bilgiler Sadece Bilgi ve Tavsiye Niteliğinde Olup, Herhangi Bir Garanti Çermez. Her Firma Mürekkepleri Kendi Baskı Artlarında Değerlendirmelidir.