

PV SERİSİ

ÖZELLİKLER

- PVC Film Üzerinde Mükemmel Yapı ma
- Yüksek Parlaklık
- Rotogravür Baskıda Mükemmel Basılabilirlik
- İyi Mürekkep Transferi ve Renk İddeti
- Baskı Anında Çabuk Solvent Bırakma

KULLANIM ALANLARI

- PVC Film

(Uyarı: PVC Filmler Polimer Kompozisyonlarında Değişiklik Gösterirler. Bu Nedenle Baskı Öncesinde Kuruma, Yapı ma ve Arkaya Verme Testleri Yapılmalıdır.)

TEKNIK ÖZELLİKLER

- Üretim Viskozitesi : 30" - 40" (Dın cup 4/25 °C)
- Baskı Viskozitesi :
- Rotogravür : 16" - 20" (Dın cup 4/25 °C)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Adhesyon : 5
 - Esneklik : 4
- (Not: (1) Zayıf - (5) Mükemmel)

NCELT C

Etil Asetat %100

RAF ÖMRÜ

- PV Serisi Ürünlerin Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 1 Yıldır
- PV Serisi Yıldızların Raf Ömrü Hava Geçirmeyen Ambalajlarda 6 Aydır

Not: Verilen Bilgiler Kendi Laboratuvarlarımızda Yapılan Testler Sonucunda Tespit Edilmiştir. Bu Bilgiler Sadece Bilgi ve Tavsiye Niteliğinde Olup, Herhangi Bir Garanti Çermez. Her Firma Mürekkepleri Kendi Baskı Artlarında Değerlendirmelidir.